

SSH biztonságos távoli hozzáférés konfigurálása IOS felületen Cisco eszközökön

enable (ena)	
configure terminal (conf t)	
ip domain-name (pl. local.hu)	Domain-név létrehozása
login block-for 180 attempts 3 within 60	Adott felhasználó kitiltása/letiltása, ha 60 másodpercen belül 3-szor próbálkozik hozzáférni az eszközhöz, a jelszó ismerete nélkül
username admin privilege 15 secret jelszó	Az admin nevű felhasználó létrehozása 15-ös, legmagasabb szintű hozzáférési jogosultsággal, és titkosított jelszó megadása a felhasználóhoz
crypto key generate rsa modulus: 1024 bits	Megadjuk, hogy milyen titkosítási algoritmust alkalmazzon a biztonságos távoli belépéshez
ip ssh version 2	Az ssh 2-es verziójának beállítása
line vty 0 15	
login local	A helyi felhasználói adatbázisból való hozzáférés beállítása
transport input ssh	A távoli hozzáférési vonalakhoz történő kapcsolódás felülírása ssh biztonságos távoli hozzáféréssel
do write	
<p>Tesztelése/ellenőrzése: adott számítógép command prompt: ssh -l (login) felhasználó neve a kapcsolódni kívánt eszköz IP-címe Pl.: ssh -l admin 192.168.70.1</p>	